



FICHE TECHNIQUE MOTOCYCLE XDV200

SARL VMS INDUSTRIE
FABRICATION DE CYCLES & MOTOCYCLES

ADRESSE : Z.A.C Larbaa, Toudja, Wilaya de Bejaia

TEL / FAX : (00213) 34 84 12 73/74

E-MAIL : vmsdirection@gmail.com

MOB : (00213) 550 47 93 29

SITE WEB : www.vmsindustrie.net



PARAMÈTRES TECHNIQUES

TYPE DE MOTEUR	MONOCYLINDRE, 4 TEMPS, REFRROIDISSEMENT À AIR
MARQUE	VMS
NOM COMMERCIAL	XDV200
CYLINDRÉE (CM3)	197.0 CC
TAUX DE COMPRESSION	9.75 : 1
PUISSANCE NOMINALE	8.5 KW / 7500 TR-MIN
MAX. COUPLE	11.9 NM / 5500 TR-MIN
ALIMENTATION CARBURANT	CARBURATEUR
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	CATALYTIQUE
EMBRAYAGE	BLOC CENTRIFUGE AUTOMATIQUE
TRANSMISSION	AUTOMATIQUE CVT
ALLUMAGE	CDI
DÉMARRAGE	ÉLECTRIQUE / CLIQUET
CADRE (CHÂSSIS)	CADRE EN TUBULURE D'ACIER
SUSPENSION AVANT	FOURCHE TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE INVERSÉE
SUSPENSION ARRIÈRE	DOUBLES AMORTISSEURS À GAZ AVEC RESSORT
FREIN AVANT	FREIN À DISQUE À COMMANDE HYDRAULIQUE MANUELLE (240MM)
FREIN ARRIÈRE	FREIN À DISQUE À COMMANDE HYDRAULIQUE MANUELLE (220MM)
SYSTÈME DE FREIN (AVANT / ARRIÈRE)	CBS
PNEUS (AVANT / ARRIÈRE)	(110/70-13) (130/70-13)
PRESSION DES ROUES (AVANT / ARRIÈRE)	220 / 250 KPA
LONGUEUR (MM)	1940
LARGEUR (MM)	780
HAUTEUR (MM)	1270
HAUTEUR DE SELLE (MM)	800
EMPATTEMENT (MM)	1390
POIDS À VIDE (KG)	168
POIDS TOTAL EN CHARGE (KG)	360
VOLUME DE RÉSERVOIR (L)	13.5
OPTIONS ÉQUIPÉES	INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE-INDICATEUR DE TEMPÉRATURE DE MOTEUR HORLOGE – KIT MAINS LIBRE (KEYLESS) – 02 BOITES DE RANGEMENT – FICHE USB