



**SARL VMS INDUSTRIE
FABRICATION DE CYCLES & MOTOCYCLES**

ADRESSE : Z.A.C Larbaa, Toudja, Wilaya de Bejaia

TEL / FAX : (00213) 34 84 12 73/74

E-MAIL : vmsdirection@gmail.com

MOB : (00213) 550 47 93 29

SITE WEB : www.vmsindustrie.net



PARAMÈTRES TECHNIQUES

TYPE DE MOTEUR	MONOCYLINDRE, 4 TEMPS, REFROIDISSEMENT À EAU
MARQUE	VMS
NOM COMMERCIAL	XDV300
CYLINDRÉE (CM3)	278.0 CC
TAUX DE COMPRESSION	10.6 : 1
PUISSANCE NOMINALE	15.5 KW / 7250 TR-MIN
MAX. COUPLE	22.5 NM / 5750 TR-MIN
ALIMENTATION CARBURANT	INJECTION EFI
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	CATALYTIQUE
EMBRAYAGE	BLOC CENTRIFUGE AUTOMATIQUE
TRANSMISSION	AUTOMATIQUE CVT
ALLUMAGE	CDI
DÉMARRAGE	ÉLECTRIQUE
CADRE (CHÂSSIS)	CADRE EN TUBULURE D'ACIER
SUSPENSION AVANT	FOURCHE TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE INVERSÉE
SUSPENSION ARRIÈRE	DOUBLES AMORTISSEURS À GAZ AVEC RESSORT
FREIN AVANT	FREIN À DISQUE À COMMANDE HYDRAULIQUE MANUELLE (240MM)
FREIN ARRIÈRE	FREIN À DISQUE À COMMANDE HYDRAULIQUE MANUELLE (220MM)
SYSTÈME DE FREIN (AVANT / ARRIÈRE)	ABS
PNEUS (AVANT / ARRIÈRE)	(110/70-13) (130/70-13)
PRESSION DES ROUES (AVANT / ARRIÈRE)	220 / 250 KPA
LONGUEUR (MM)	1955
LARGEUR (MM)	780
HAUTEUR (MM)	1270
HAUTEUR DE SELLE (MM)	805
EMPATTEMENT (MM)	1395
POIDS À VIDE (KG)	180
POIDS TOTAL EN CHARGE (KG)	372
VOLUME DE RÉSERVOIR (L)	13.5
OPTIONS ÉQUIPÉES	INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE – INDICATEUR DE TEMPÉRATURE DE MOTEUR – HORLOGE – KIT MAINS LIBRE (KEYLESS) – 01 BOITE DE RANGEMENT – FICHE USB – POIGNÉES CHAUFFANTES – SYSTÈME ABS – INDICATEUR DE PRESSION DES PNEUS – FEUX ANTIBROUILLARD – INDICATEUR DE DISFONCTIONNEMENT MOTEUR.