



**SARL VMS INDUSTRIE**  
**FABRICATION DE CYCLES & MOTOCYCLES**

ADRESSE : Z.A.C Larbaa, Toudja, Wilaya de Bejaia

TEL / FAX : (00213) 34 84 12 73/74

E-MAIL : [vmsdirection@gmail.com](mailto:vmsdirection@gmail.com)

MOB : (00213) 550 47 93 29

SITE WEB : [www.vmsindustrie.net](http://www.vmsindustrie.net)

## FICHE TECHNIQUE

### QUADS GRIZZLY M550L



## PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| TYPE HOMOLOGUÉ / VERSION                  | GRIZ / 5                                                                |
| NOM COMMERCIAL                            | M550L                                                                   |
| TAILLE: LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM) | 2283 X 1300 X 1293MM                                                    |
| HAUTEUR D'ASSISE                          | 900 MM                                                                  |
| EMPATTEMENT                               | 1490 MM                                                                 |
| CAPACITÉ DE RÉSERVOIR DE CARBURANT        | 14.5 L                                                                  |
| POIDS SEC                                 | 355 KG                                                                  |
| CAPACITÉ DE CHARGEMENT                    | 204 KG                                                                  |
| CAPACITÉ DE REMORQUAGE                    | 200 KG                                                                  |
| SPÉCIFICATIONS DES PNEUMATIQUES           | AVANT : AT25 × 8-12 / ARRIÈRE : AT25 × 10-12                            |
| SYSTÈME DE FREINAGE                       | AVANT: FREIN À MAIN, FREIN À PIED / ARRIÈRE: FREIN À MAIN, FREIN À PIED |
| MODE DE FREINAGE                          | AVANT ET ARRIÈRE: FREIN À DISQUE                                        |
| TYPE DE SUSPENSION                        | AVANT: SUSPENSION INDÉPENDANTE MCPHERSON                                |
| TYPE DE MOTEUR                            | ARRIÈRE: DOUBLE AMORTISSEURS AVEC RESSORTS                              |
| MOTEUR                                    | LH188MR                                                                 |
| CONDUITE                                  | MONO CYLINDRE, 4TEMPS, REFROIDISSEMENT À EAU, QUATRE SOUPAPES           |
| INJECTION                                 | COMMUTABLES 2WD / 4WD                                                   |
| TRANSMISSION                              | EFI                                                                     |
| ALÉSAGE ET COURSE MM                      | CVT                                                                     |
| CYLINDRÉE                                 | 87.5MM × 82MM                                                           |
| PUISSANCE NOMINALE, KW / R / MIN          | 493.0ML                                                                 |
| COUPLE MAXIMUM NM / R / MIN               | 24KW / 6500 (TR / MIN)                                                  |
| TAUX DE COMPRESSION                       | 38.8NM / 5500 (TR / MIN)                                                |
| TYPE D'ALLUMAGE                           | 10.2: 1                                                                 |
| TYPE DE DÉMARRAGE                         | ECU                                                                     |
|                                           | ÉLECTRIQUE                                                              |