



## FICHE TECHNIQUE TWISTER FLASH

**SARL VMS INDUSTRIE**  
**FABRICATION DE CYCLES & MOTOCYCLES**

ADRESSE : Z.A.C Larbaa, Toudja, Wilaya de Bejaia

TEL / FAX : (00213) 34 84 12 73/74

E-MAIL : [vmsdirection@gmail.com](mailto:vmsdirection@gmail.com)

MOB : (00213) 550 47 93 29

SITE WEB : [www.vmsindustrie.net](http://www.vmsindustrie.net)



### PARAMÈTRES TECHNIQUES

MARQUE	VMS
GENRE	MOTOCYCLE
TYPE	TWIS
POIDS VIDE DU VÉHICULE EN ORDRE DE MARCHE(KG)	110
POIDS TOTALE EN CHARGE (KG)	260
EMPATTEMENT (MM)	1340
GARDE AU SOL (MM)	180
DIMENSIONS (L*W*H)	2040*700*1130
TYPE	1P610QMK
CYCLE	QUATRE (4) TEMPS
NOMBRE DE DISPOSITION DES CYLINDRES	MONOCYLINDRE, 4TEMP, REFROIDISSEMENT PAR AIR FORCÉ
ALÉSAGE (MM)	52.4
COURSE (MM)	57.8
CYLINDRÉ (CM3)	124
PUISSANCE MAXIMALE (KW)	6.6
RÉGIME DE PUISSANCE MAXIMALE (TR/MN)	8000
COUPLE MAXIMUM (NM/MN)	08.6
RÉGIME DE COUPLE MAXIMUM (NM/TR/MN)	6000
CONSOMMATION DE CARBURANTS (L/100KM)	2.1
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT (L)	06.0
EMISSION	CO ≤ 3.8 % - HC ≤ 800 PPM
ALLUMAGE	CDI
MODE D'ALLUMAGE	ELECTRIQUE / CLIQUET
TYPE D'EMBRAYAGE	CENTRIFUGE
TYPE DE BOITE À VITESSE	AUTOMATIQUE
TRANSMISSION	CVT
VITESSE MAXIMALE (KM/H)	86
AVANT	FOURCHE TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE
ARRIÈRE	DOUBLE AMORTISSEURS HYDRAULIQUE RÉGLABLE
FREIN AVANT	FREIN À DISQUE À COMMANDE HYDRAULIQUE MANUELLE
SYSTÈME DE FREINAGE AVANT	PLAQUETTES
FREIN ARRIÈRE	FREIN À DISQUE À COMMANDE HYDRAULIQUE MANUELLE
SYSTÈME DE FREINAGE ARRIÈRE	PLAQUETTES