



FICHE TECHNIQUE MOTOCYCLE VMS VICTORIA200

**SARL VMS INDUSTRIE
FABRICATION DE CYCLES & MOTOCYCLES**

ADRESSE : Z.A.C Larbaa, Toudja, Wilaya de Bejaia

TEL / FAX : (00213) 34 84 12 73/74

E-MAIL : vmsdirection@gmail.com

MOB : (00213) 550 47 93 29

SITE WEB : www.vmsindustrie.net



PARAMÈTRES TECHNIQUES

TYPE DE MOTEUR	MONOCYLINDRE, 4 TEMPS, REFROIDISSEMENT À AIR
MARQUE	VMS
NOM COMMERCIAL	VICTORIA SIXTIES
COLORIS	GRIS MAT-GRIS PETROL-BLANC/ORANGE-BLEUCIEL/BLANC
CYLINDRÉE (CM3)	197.0 CC
ALÉSAGE X COURSE (MM)	61.5
TAUX DE COMPRESSION	57.8
PUISSANCE NOMINALE	08.5 KW / 7500 TR-MIN
MAX. COUPLE	11.9 NM / 5500 TR-MIN
ALIMENTATION CARBURANT	CARBURATEUR
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	CATAL YTIQUE
EMBRAYAGE	BLOC CENTRIFUGE AUTOMATIQUE
TRANSMISSION	AUTOMATIQUE CVT
ALLUMAGE	ECU
BOUGIE D'ALLUMAGE	NGK CR8EKB
DÉMARRAGE	ÉLECTRIQUE
CADRE (CHÂSSIS)	TYPE OUVERT EN TUBULRE D'ACIER
SUSPENSION AVANT	FOURCHE TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE
SUSPENSION ARRIÈRE	DOUBLE AMORTISSEURS HYDRAULIQUES RÉGLABLES AVEC RESSORTS EN PRECHARGES
FREIN AVANT	FREIN À DISQUE À COMMANDE HYDRAULIQUE MANUELLE 230MM
FREIN ARRIÈRE	FREIN À DISQUE À COMMANDE HYDRAULIQUE MANUELLE 230MM
MODE DE FREINAGE(AV/AR)	PLAQUETTES
SYSTEME DE FREINAGE	CBS
PNEUS (AVANT / ARRIÈRE)	(120/70-13)(120/70-13)
LONGUEUR (MM)	1975
LARGEUR (MM)	710
HAUTEUR (MM)	1165
GARDE AU SOL (MM)	760
EMPATTEMENT (MM)	1365
POIDS À VIDE (KG)	123
POIDS TOTAL EN CHARGE (KG)	288
VOLUME DE RÉSERVOIR (L)	10.5