



**SARL VMS INDUSTRIE  
FABRICATION DE CYCLES & MOTOCYCLES**

ADRESSE : Z.A.C Larbaa, Toudja, Wilaya de Bejaia

TEL / FAX : (00213) 34 84 12 73/74

E-MAIL : vmsdirection@gmail.com

MOB : (00213) 550 47 93 29

SITE WEB : www.vmsindustrie.net



## PARAMÈTRES TECHNIQUES

MARQUE :	VMS
HOMOLOGATION :	OUI
VERSION APPROUVÉE :	4
MOTEUR :	MONOCYLINDRE, 4 TEMPS, SIMPLE ARBRE À CAME, 2 SOUPAPES
REFROIDISSEMENT :	A AIR FORCÉ
CHÂSSIS :	STRUCTURE TUBULAIRE RENFORCÉ
ALIMENTATION :	CARBURATEUR
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR DE CARBURANT (L) :	9.5
CYLINDRÉE (CM3) :	197 CM3
PUISSANCE MAXIMALE (KW / RPM):	8.8KW / 7000TR/MIN
ALLUMAGE :	CDI
BATTERIE :	12V 8AH (SANS ENTRETIEN)
CONSOMMATION CARBURANT :	3.1L / 100KM
DIMENSIONS (L*W*H) (MM) :	1930*755*1130
DIMENSIONS DES PNEUS (AV/AR) :	(110/70-13) / (130/70-13)
EMPATTEMENT (MM) :	1390
GARDE AU SOL (MM) :	160
HAUTEUR DE LA SELLE (MM) :	770
POIDS NET (KG) :	147
POIDS TOTAL AUTORISÉ (KG) :	297
VITESSE MAXIMALE (KM/H) :	95 KM/H
BOITE À VITESSE :	AUTOMATIQUE CVT
EMBRAYAGE :	À SEC
MODE DE FREINAGE (AV / AR) :	DISQUE 215MM / DISQUE 220MM
SYSTÈME DE FREINAGE :	SYSTÈME COMBINÉ HYDRAULIQUE (CBS)
FONCTIONNEMENT DES FREIN (AV / AR)	MAIN / MAIN
MODE DE DÉMARRAGE :	KEYLESS / CLIQUET
SUSPENSION AVANT :	FOURCHE TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE
SUSPENSION ARRIÈRE :	DOUBLE AMORTISSEURS HYDRAULIQUE AVEC RESSORTS RÉGLABLES
ÉMISSION CO2 :	72 G/KM
FEUX AVANT / ARRIÈRE :	LED (PHARE XÉNON)
SÉCURITÉ :	CAPTEUR DE RENVERSEMENT (ARRÊT DE MOTEUR EN CAS D'URGENCE)
COMPTEUR :	AVEC VARIATION DE COULEUR
COULEURS DISPONIBLES :	BLANC – NOIR – GRIS – BLEU