



**SARL VMS INDUSTRIE
FABRICATION DE CYCLES & MOTOCYCLES**


ADRESSE : Z.A.C Larbaa, Toudja, Wilaya de Bejaia

TEL / FAX : (00213) 34 84 12 73/74

E-MAIL : vmsdirection@gmail.com

MOB : (00213) 550 47 93 29

SITE WEB : www.vmsindustrie.net



PARAMÈTRES TECHNIQUES

TYPE DE MOTEUR	MONOCYLINDRE, 4 TEMPS, REFROIDISSEMENT À EAU
MARQUE	VMS
NOM COMMERCIAL	VMAX 300
TYPE HOMOLOGUÉ	ZAFE - BENELLI
VARIANTE	ZAFES
CYLINDRÉE (CM3)	278.0 CC
ALÉSAGE X COURSE (MM)	75.0
TAUX DE COMPRESSION	63.0
PUISSANCE NOMINALE	15.5 KW / 7250 TR-MIN
MAX. COUPLE	22.5 NM / 5750 TR-MIN
ALIMENTATION CARBURANT	INJECTION (EFI)
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	CATALYTIQUE
EMBRAYAGE	BLOC CENTRIFUGE AUTOMATIQUE
TRANSMISSION	AUTOMATIQUE CVT
ALLUMAGE	CDI
BOUGIE D'ALLUMAGE	NGK CR8E
DÉMARRAGE	ÉLECTRIQUE
CADRE (CHÂSSIS)	CADRE EN TUBULURE D'ACIER
SUSPENSION AVANT	FOURCHE TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE
SUSPENSION ARRIÈRE	DOUBLE AMORTISSEURS HYDRAULIQUE AVEC RESSORT HÉLICOÏDAL RÉGLABLE
FREIN AVANT	FREIN À DISQUE À COMMANDE HYDRAULIQUE MANUELLE (240MM)
FREIN ARRIÈRE	FREIN À DISQUE À COMMANDE HYDRAULIQUE MANUELLE (215MM)
PNEUS (AVANT / ARRIÈRE)	110/70-13
PRESSION DES ROUE (AVANT / ARRIÈRE)	130/70-13
LONGUEUR (MM)	2190
LARGEUR (MM)	780
HAUTEUR (MM)	1135
HAUTEUR DE SELLE (MM)	790
EMPATTEMENT (MM)	1535
POIDS À VIDE (KG)	185
POIDS TOTAL EN CHARGE (KG)	387
VOLUME DE RÉSERVOIR (L)	12.5